

Reseña Vértice Geodésico

27-mar-2010

Número.....: **2971**
 Nombre.....: **Llosona**
 Municipio...: **Siero**
 Provincia...: **Asturias**
 Fecha de Construcción.....: **19 de agosto de 1983**
 Pilar sin centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
 Último cuerpo.....: **0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**
 Total cuerpos.....: **1 de 0,20 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 35' 52,58850"	- 5° 35' 57,68636" ±0.015 m
Latitud.....:	43° 21' 11,89760"	43° 21' 07,96961" ±0.017 m
Altitud.....:		651,901 m ±0.027 (BP)
Compensación.:	01 de febrero de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	289449,430 m	289340,586 m
Y.....:	4803414,990 m	4803210,282 m
Factor escala....:	1,000145312	1,000145918
Convergencia...:	- 1° 47' 02,85855"	- 1° 47' 06,23000"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 598,075 m. (BP)

Situación:



Situado encima del depósito de agua de la aldea de La Llovera.

Acceso:

Desde La Llovera, emplazada al S.E. de Pola de Siero, sobre la carretera local, tramo entre Arenas y Suares, se toma un camino que sube derecho al cerro de La Llovera, donde está el depósito sobre el que se encuentra el vértice. Con vehículo T.T. se recorren en 5 minutos los 300 m. de recorrido.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Vértice observado con GPS.